

【 標 準 試 験 日 数 表 】

分類	材料	試験項目	試験方法に 規定される 必要日数	標 準 試 験 日 数 (営 業 日)
アスファルト	抜取コア	コアの密度	—	4日 ※
	配合試料	密度	—	4日
		マーシャル	—	
		抽出	—	5日
		ホイールトラッキング [*] (練り＋走行)	—	11日
		ホイールトラッキング [*] (走行)	—	8日
鋼材	素材継手	引張	—	5日
コンクリート	強度	圧縮	—	3日
	塩分	全塩分	—	25日
	中性化	中性化	—	7日
分類	材料	試験項目	試験方法に 規定される 必要日数	標 準 試 験 日 数 (休 日 ・ 祝 祭 日 を 含 む ま す 。)
アルカリ骨材	粗骨材	化学法	14日	21日
	細骨材	モルタルバー法 (材令26週含)	187日	196日
骨材	粗骨材	すりへり	4日	30日
		安定性	15日	
	細骨材	安定性	15日	30日
		塩分	3日	
		有機不純	2日	
土質	路盤材	ふるい分け	2日	30日
		塑性指数	4日	
		修正C B R	12日	
		すりへり	3日	
	粘性土	粒度 (沈降)	5日	25日
		土粒子の密度	4日	
		突固め	5日	
		設計C B R	5日	
		透水	10日	
	砂質土	粒度	2日	25日
		土粒子の密度	4日	
		突固め	5日	
		設計C B R	5日	
		透水	4日	
練混水	上水道水 以外の水	懸濁物質	2日	40日
		溶解性蒸発残留物	2日	
		塩素イオン	2日	
		凝結時間の差	1日	
		圧縮強さの比 (材令4週含)	28日	
	回収水	塩素イオン	2日	40日
		凝結時間の差	1日	
		圧縮強さの比 (材令4週含)	28日	
		スラッジ水の濃度	2日	

注意事項

- (1) 上記日数は概ねの目安であり、具体的な納期については、お申し込み時に協議願います。
(上記日数に、年末年始、お盆、ゴールデンウィーク期間は含んでおりません。)
- (2) 報告書郵送の場合、上記日数から更に2～3日を要します。
- (3) 試験終了後、早急に結果をお知りになりたい場合は、電話・FAX等により、速報値をお知らせ致します。

※長岡支所へのお持ち込み日(宅配便到着日)からの日数となります。